

# Accessori - Alimentazione (PDU)

## Descrizione

La PDU è un dispositivo che assicura una distribuzione affidabile dell'alimentazione alle prese di uscita per apparecchiature di piccola e media potenza, integrate negli armadi rack. Inoltre semplifica i collegamenti elettrici dei numerosi dispositivi per realizzare Data Center, Infrastrutture di Rete, Datacomm, A/V o altre applicazioni.



309139 - 309144



309140 - 309147



309145



309146

## Dimensioni

Codice	309139	309140	309145	309147	309146	309144
Unità rack	1U	1U	1U	0U	1U	1U
Fissaggio	19"	19"	19"	Verticale	19"	19"
Dimensioni (L)x(P)x(A)	(19") 482.6x45x45 mm	(19") 482.6x45x45 mm	(19") 482.6x45x45 mm	(19") 728.3x45x45 mm	(19") 482.6x45x45 mm	(19") 482.6x45x45 mm
Case	Alluminio	Alluminio	Alluminio	Alluminio	Alluminio	Alluminio
Colore	Nero	Nero	Nero	Nero	Nero	Nero

## Specifiche Tecniche

Codice	309139	309140	309145	309147	309146	309144
Tipo di presa	(8) Bipasso schuko 45°	(6) Bipasso schuko 45°	(6) Bipasso schuko 45°	(12) Bipasso schuko 45°	(8) IEC320 C13	(8) Bipasso schuko 45°
Tensione nominale	250VAC 50/60Hz	250VAC 50/60Hz	250VAC 50/60Hz	250VAC 50/60Hz	250VAC 50/60Hz	250VAC 50/60Hz
Corrente nominale	16A	16A	16A	16A	16A	16A
Spina	Schuko DIN49441	Schuko DIN49441	Italiana	Schuko DIN49441	Schuko DIN49441	IEC320 C14
Cavo alimentazione	H05VV-F3G x 1.5 mm 2 da 2 mt	H05VV-F3G x 1.5 mm 2 da 2 mt	H05VV-F3G x 1.5 mm 2 da 2 mt	H05VV-F3G x 1.5 mm 2 da 2 mt	H05VV-F3G x 1.5 mm 2 da 2 mt	H05VV-F3G x 1.5 mm 2 da 2 mt
Potenza	4000W	4000W	4000W	4000W	4000W	4000W
Interruttore	ON/OFF luminoso	Magnetotermico 2P 1A/60A	ON/OFF luminoso	Magnetotermico 2P 1A/60A	ON/OFF luminoso	ON/OFF luminoso
Temperatura esercizio	-10°C a 45°C	-10°C a 45°C	-10°C a 45°C	-10°C a 45°C	-10°C a 45°C	-10°C a 45°C
Conformità	RoHS 2 2011/65/EU	RoHS 2 2011/65/EU	RoHS 2 2011/65/EU	RoHS 2 2011/65/EU	RoHS 2 2011/65/EU	RoHS 2 2011/65/EU
Conformità	CE	CE	CE	CE	CE	CE
Garanzia	2 anni	2 anni	2 anni	2 anni	2 anni	2 anni



309139 - 309140 - 309145 - 309147 - 309146 - 309144: Network - Server - Office - Office Small - Industrial IP55 - Industrial IP65