

Condizionatori per Rack Industriali




Condizionatori Serie DEK per Rack Serie Industrial IP55

Descrizione

I Condizionatori Serie DEK venduti da ITRack si distinguono, oltre alla elevata affidabilità e alla buona potenza frigorifera, anche per la garanzia nella gestione della condensa. Inoltre, le dimensioni compatte e il robusto design ne fanno uno dei prodotti maggiormente utilizzati per le installazioni a tetto del Rack Serie Industrial IP55.

Potenza frigorifera 410W


Prestazioni



- P = Potenza frigorifera (W)
- Ta = Temperatura ambiente (°C)
- Ti = Temperatura interna armadio (°C)

Potenza frigorifera 820W


Prestazioni



- P = Potenza frigorifera (W)
- Ta = Temperatura ambiente (°C)
- Ti = Temperatura interna armadio (°C)

Potenza frigorifera 1150W

Prestazioni



- P = Potenza frigorifera (W)
- Ta = Temperatura ambiente (°C)
- Ti = Temperatura interna armadio (°C)

Specifiche Tecniche

Caratteristiche	U.M.	309218	309219	309212
Potenza frigorifera EN14511 - A35A35	W	410	820	1150
Potenza frigorifera EN14511 - A35A50	W	240	680	900
Alimentazione	V ~ Hz	230 1~ 50-60	230 1~ 50-60	230 1~ 50-60
Larghezza	mm	259	341	401
Altezza	mm	260	339	415
Profondità	mm	481	600	572
Corrente max	A	1,5	2,9	3,2
Corrente di spunto	A	4	12	11
Fusibile T	A	4	6	6
Potenza elettrica assorbita EN14511 - A35A35	W	270	510	550
Potenza elettrica assorbita EN14511 - A35A50	W	315	560	660
Ciclo di esercizio	-	100%	100%	100%
Connessione elettrica	-	Spina 4 poli	Spina 4 poli	Spina 4 poli
Refrigerante R134a	kg	0,17	0,31	0,63
Pressione max circuito frigorifero	bar	26	25	25
Portata ventilatore aria esterna	m³/h	330	860	1.010
Portata ventilatore aria armadio	m³/h	235	570	570
Campo temperatura interna	°C	20-50	20-50	20-50
Regolazione temperatura	Termostato elettronico settato in fabbrica a 35°C			
Campo temperatura esterna	°C	20-55*	20-55*	20-55*
Grado di protezione EN60529 - lato armadio	-	IP54	IP54	IP54
Grado di protezione EN60529 - lato ambiente	-	IP34	IP34	IP34
Livello rumore	dB (A)	60	62	65
Peso	kg	18	23	40
Colore	-		RAL 7035 goffrato	
Conformità	-	CE	CE	CE

*50°C a 60 Hz