

Condizionatori per Rack Industriali




Condizionatori Serie DEK per Rack Serie Industrial IP55

Descrizione

I Condizionatori Serie DEK venduti da ITRack si distinguono, oltre alla elevata affidabilità e alla buona potenza frigorifera, anche per la garanzia nella gestione della condensa. Inoltre, le dimensioni compatte e il robusto design ne fanno uno dei prodotti maggiormente utilizzati per le installazioni a tetto del Rack Serie Industrial IP55.

Potenza frigorifera 1550W


Prestazioni



- P = Potenza frigorifera (W)
- Ta = Temperatura ambiente (°C)
- Ti = Temperatura interna armadio (°C)

Potenza frigorifera 2050W


Prestazioni



- P = Potenza frigorifera (W)
- Ta = Temperatura ambiente (°C)
- Ti = Temperatura interna armadio (°C)

Potenza frigorifera 2900W

Prestazioni



- P = Potenza frigorifera (W)
- Ta = Temperatura ambiente (°C)
- Ti = Temperatura interna armadio (°C)

Specifiche Tecniche

Caratteristiche	U.M.	309220	309221	309222
Potenza frigorifera EN14511 - A35A35	W	1550	2050	2900
Potenza frigorifera EN14511 - A35A50	W	1200	1560	2250
Alimentazione	V ~ Hz	230 1~ 50-60	230 1~ 50-60	230 1~ 50-60
Larghezza	mm	401	401	492
Altezza	mm	415	415	496
Profondità	mm	572	572	784
Corrente max	A	4,5	6	8,2
Corrente di spunto	A	18	24	38,4
Fusibile T	A	8	10	16
Potenza elettrica assorbita EN14511 - A35A35	W	810	1190	1350
Potenza elettrica assorbita EN14511 - A35A50	W	930	1300	1610
Ciclo di esercizio	-	100%	100%	100%
Connessione elettrica	-	Spina 4 poli	Spina 4 poli	Spina 4 poli
Refrigerante R134a	kg	0,54	0,55	1,26
Pressione max circuito frigorifero	bar	25	25	25
Portata ventilatore aria esterna	m ³ /h	1820	1820	3410
Portata ventilatore aria armadio	m ³ /h	860	1.050	860
Campo temperatura interna	°C	20-50	20-50	20-50
Regolazione temperatura		Termostato elettronico settato in fabbrica a 35°C		
Campo temperatura esterna	°C	20-55*	20-55*	20-55*
Grado di protezione EN60529 - lato armadio	-	IP54	IP54	IP54
Grado di protezione EN60529 - lato ambiente	-	IP34	IP34	IP34
Livello rumore	dB (A)	65	65	75
Peso	kg	44	50	80
Colore	-		RAL 7035 goffrato	
Conformità	-	CE	CE	CE