

Sistemi di Chiusura



Maniglia girevole RFID intelligente

Questa maniglia stand-alone è alimentata a batteria con chiusura elettronica wireless un lettore integrato di scheda RFID. La maniglia si apre se si avvicina una scheda autorizzata, configurazione tramite software e per il funzionamento non sono necessari cavi.

Caratteristiche

- Maniglia a batteria con lettore di schede RFID integrato
- Autenticazione mediante schede RFID a 125 kHz o 13,56 MHz
- Batteria a lunga durata (minimo 3 anni)
- Configurazione tramite porta USB con il proprio software (gestione schede, profili temporali, selezione del registro eventi)
- 2000 eventi memorizzabili
- Alimentazione e apertura porta d'emergenza tramite porta USB integrata

Versioni

Codice	Descrizione
309272	Maniglia girevole per linguetta con RFID 13,56 MHz intelligente (software incluso)
309273	Maniglia girevole per aste con RFID 13,56 MHz intelligente (software incluso)
309274	Scheda RFID 13,56 MHz

Nota: La versione RFID 125 kHz su richiesta

Cavo USB

Il cavo permette la configurazione della maniglia tramite il proprio software in dotazione.



Caratteristiche

- USB standard A a USB micro B
- Collegamento da PC a maniglia per la configurazione
- Gestione delle schede
- Software di gestione incluso

Versioni

Codice	Descrizione
309275	Cavo USB standard A a USB micro B