

InRack Cooler HD – Rack Mount

Dati Tecnici

Unità interna	IRC35	IRC60	IRC70	IRC120
Capacità totale-kW	3.9	5.9	8.6	12.8
SHR -%	100	100	100	100
Volume d'aria-m3/h	700	1100	1200	2400
Tipo di montaggio	Rack 19"	Rack 19"	Rack 19"	Rack 19"
Altezza -mm	266(6U)	355(8U)	445(10U)	533(12U)
Profondità -mm	828	828	828	828
Larghezza -mm	483	483	483	483
Peso -kg	31	43	52	70
Riscaldamento (optionale) -kW	1.2	1.2	2.4	2.4
Hum.(optional) -kg/h	-	-	-	-
Ingresso alimentazione ¹⁾	208-240V/50-60Hz/1F-2F	208-240V/50-60Hz/1F-2F	208-240V/50-60Hz/1F-2F	380-415V/50-60Hz/3F
FLA -A ¹⁾	13.9	15.2	21.6	18
Ingresso alimentazione ²⁾	-	-	-	208V/60Hz/3F
FLA -A ²⁾	-	-	-	32.9
Unità esterna	UE35	UE60	UE70	UE120
Altezza -mm	632	790	790	1240
Profondità -mm	395	420	420	420
Larghezza -mm	800	800	800	800
Leg Height -mm	-	-	-	-
Peso -kg	35	38	50	77
Ingresso alimentazione ¹⁾	208-240V/50-60Hz/1F-2F	208-240V/50-60Hz/1F-2F	208-240V/50-60Hz/1F-2F	380-415V/50-60Hz/3F
FLA -A ¹⁾	12.6	13.2	19.6	16
Ingresso alimentazione ²⁾	-	-	-	208V/50-60Hz/3F
FLA -A ²⁾	-	-	-	29.3

Notes:

1 Il flusso d'aria si basa sull'impostazione massima. La ventola si modula in base ai carichi reali.

2 La capacità di raffreddamento si basa su un ritorno d'aria di 37°C/24% RH e la temperatura esterna di 35° con il condensatore standard.

- I condizionatori sono privi del gas refrigerante R32 per consentirne il trasporto, carica a cura del cliente.