

Modelli e versioni disponibili

Modelli	MDC-03N	MDC-03W	MDC-06E	MDC-06M	MDC-06T	MDC-06F	MDC-06K	MDC-10S	MDC-10G	Custom
Armadio rack	24U 600*1100	24U 600*1100	33U 600*1100	42U 600*1200	42U 600*1200	42U 600*1200	42U 600*1200	42U 600*1200	42U 600*1200	<= 10 * 42U
Unità rack disponibili	18U	19U	26U	27U	29U	35U	35U	35U	35U	<= 10 * 42U
Potenza kW	2.0	2.4	3.0	3.5	3.5	5.0	5.0	7.0	7.0	<= 15kW/Rack
Larghezza -mm	600	600	600	600	600	900	900	900	900	TBD
Profondità -mm	1100	1100	1100	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200
Altezza -mm	1200	1590	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
Peso -kg	166	180	310	362	352	501	511	505	515	TBD
Grado di Protezione	IP55	IP55	IP55	IP55	IP55	IP55	IP55	IP55	IP55	IP55
Potenza d'ingresso	220-240V/ 1P/50Hz	220-240V/ 1P/50Hz	220-240V/ 1P/50Hz	220-240V/ 1P/50Hz	220-240V/ 1P/50Hz	220-240V/ 1P/50Hz	220-240V/ 1P/50Hz	220-240V/ 1P/50Hz	220-240V/ 1P/50Hz	220-240V/ 1P/50Hz or 318-415V/ 3P/50-60Hz
Dimensione interruttore	16A	32A	63A	63A	63A	63A	63A	63A	63A	TBD
Alimentazione										
UPS -kVA	3.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	10.0	10.0	3kVA - 200kVA
Tipo di UPS	Rack	Rack	Rack	Rack	Rack	Rack	Rack	Rack	Rack	Rack / Modulare <= 4hours Tempo di backup
Batteria Standard	12V/9AH 16Pcs	12V/9AH 16Pcs	12V/9AH 16Pcs	12V/9AH 16Pcs	12V/9AH 16Pcs	12V/9AH 16Pcs	12V/9AH 16Pcs	12V/9AH 16Pcs	12V/9AH 16Pcs	TBD
Protezione sovratensione	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	TBD
Pannello di alimentazione	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	TBD
PDU	Basic 8 prese	Basic 8 prese	Basic 16 prese	Basic 16 prese	Basic 16 prese	Basic 16 prese	Basic 16 prese	Basic 16 prese	Basic 16 prese	Basic / Smart(Opt.)
Condizionamento										
Modello	Ventola	Mono blocco	Mono blocco	Mono blocco	Unità splittata	Unità splittata	Mono blocco	Unità splittata	Mono blocco	Mono blocco / Unità splittata / Acqua
Montaggio	Tetto	Tetto	Tetto	Rack	Rack	InRow	InRow	InRow	InRow	InRow / Rack / Tetto
Capacità-kW	2.0	3.5	3.5	3.5	3.9	5.6	5.6	7.6	7.6	3.9-90kW
Ventilazione d'emergenza	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Monitoraggio										
Display nella porta anteriore	Touch Screen	Touch Screen	Touch Screen	Touch Screen	Touch Screen	Touch Screen	Touch Screen	Touch Screen	Touch Screen	Touch Screen
Accesso da remoto	Web Access	Web Access	Web Access	Web Access	Web Access	Web Access	Web Access	Web Access	Web Access	Web Access / Email / SMS(Opt.)
Protocollo di comunicazione	Modbus-TCP	Modbus-TCP	Modbus-TCP	Modbus-TCP	Modbus-TCP	Modbus-TCP	Modbus-TCP	Modbus-TCP	Modbus-TCP	Modbus-TCP / SNMP(Opt.)
UPS Mgmt.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Condizionamento Mgmt.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sensore temp/umid.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sensore fumo	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sensore acqua	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sensore porta	Ant./Post.	Ant./Post.	Ant./Post.	Ant./Post.	Ant./Post.	Ant./Post.	Ant./Post.	Ant./Post.	Ant./Post.	Ant./Post.
Sicurezza										
Controllo accessi RFID/Impronta/PIN	RFID/Impronta/ PIN	RFID/Impronta/ PIN	RFID/Impronta/ PIN	RFID/Impronta/ PIN	RFID/Impronta/ PIN	RFID/Impronta/ PIN	RFID/Impronta/ PIN	RFID/Impronta/ PIN	RFID/Impronta/ PIN	RFID/Impronta/ PIN
Video sorveglianza	Optional	Optional	Optional	Optional	Optional	Optional	Optional	Optional	Optional	Optional
Antincendio										
Tipo di estinguente	Novec 1230 Modulo rack (Opt.)	Novec 1230 Modulo rack (Opt.)	Novec 1230 Modulo rack (Opt.)	Novec 1230 Modulo rack (Opt.)	Novec 1230 Modulo rack (Opt.)	Novec 1230 Modulo rack (Opt.)	Novec 1230 Modulo rack (Opt.)	Novec 1230 Modulo rack (Opt.)	Novec 1230 Modulo rack (Opt.)	Novec 1230 Modulo rack (Opt.)
Rilevazione precoce	(Opt.)	(Opt.)	(Opt.)	(Opt.)	(Opt.)	(Opt.)	(Opt.)	(Opt.)	(Opt.)	(Opt.)

Note:

- I condizionatori sono privi del gas refrigerante R32 per consentirne il trasporto, carica a cura del cliente.
- Le PDU possono essere personalizzate per funzionalità, numero e tipologie di prese.
- Altre configurazioni, oltre quelle riportate in tabella, sono disponibili su richiesta.
- I condizionatori sono privi del gas refrigerante per consentirne il trasporto, carica a cura del cliente.